惠州塔牌水泥有限公司

无组织排放及信息公开相关信息

一、无组织排放控制措施

1、原辅料堆存：粉状物料全部密闭储存，其他粘土、铁粉、砂岩、原煤等辅材堆放在除车辆出入口外的严密围闭场内；并采取有效措施防治扬尘污染。

2、原辅料转运：运输皮带采用密闭廊道或防尘罩；斗提、斜槽等全封闭，各转载、下料口等产尘点已设置集尘罩并配置高效袋式除尘器。

3、原煤储存：已设置除车辆出入口外不低于堆放物高度的严密围挡。

4、煤粉制备及转运：煤粉采用密闭储仓,运输皮带、绞刀、斜槽等全封闭，各转载、破碎、下料口等产尘点已设置集尘罩并配备高效袋式除尘器。

5、熟料储存：熟料采用密闭储库；下料口等产尘点设置了袋式除尘器。

6、熟料输送及转运：运输皮带采用密闭廊道或防尘罩、斗提等全封闭，各转载、下料口等产尘点已设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器，熟料散装车辆采用封闭或覆盖等抑尘措施。

7、熟料生产-脱硝：氨水用全封闭罐车运输、设置了氨水泄漏应急处置围堰，氨罐区设置了氨气泄漏检测设施。

8、水泥粉磨物料堆存：混合材、石膏、铁渣等粉状块石、粘湿物料、浆状等材料设置了除车辆出入口不低于堆放物高度的严密围档，并采取有效喷淋等措施防治扬尘污染；采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口等产尘点已设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器。

9、水泥散装：水泥散装采用密闭罐车，散装采用带抽风口的散装卸料

装置，物料装车与除尘同步进行，抽取的气体除尘后排放。

10、包装运输：包装车间全封闭,袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统。

11、公共单元其他：厂区运输道路全硬化，配有吸尘车、洒水车、路面喷水装置及专职人员对厂内道路定期清扫、清洗，减少二次扬尘；加强除尘设施的管理，确保除尘设施正常运转；厂区拟设置车辆外出清洗装置，对车辆的轮胎进行清洗。

二、环境信息公开

按国家生态环境部《关于排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范要求》HJ944-2018，2022 年共编制年度执行报告 1 份、季度执行报告 4 份和月度执行报告 12 份，具体内容（详见：全国排污许可证管理信息平台）

链接如下：

http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=f1fb8215a3ea4a07a505c5e0e4e7180a